

REPORT

СЕРИЯ 6K

Промышленные контакторы



NEW



Соответствуют EN 60947 / IEC 947

Новая линейка промышленных контакторов Серия 6K Компактный размер при максимальной производительности

- От 4 до 37 кВт
- От 9 до 74 А, АС3 - 400 В АС
- Номинальное напряжение: 24 - 110 - 230В АС
24В DC (см. спецификацию по типам)
- **Материал контактов AgSnO₂**
- Компактный размер
- Рабочая температура: -40°C...+ 90°C
- Доступны дополнительные блок-контакты
- Монтаж на DIN-рейку 35 мм



(В соответствии с типом)



Электрогенераторы



Резервные
генераторы



Промышленные
электродвигатели



Щиты для
распределения
электроэнергии



Включение
насосов

Тип 6K.04.x.xxx.4x09 - 9 A - 400 В AC3 - 4 kW - 400 В AC3 Тип 6K.04.x.xxx.4x12 - 12 A - 400 В AC3 - 5.5 kW - 400 В AC3 Номиналы напряжения: 24, 110, 230 В AC, 24 V DC	Тип 6K.14.x.xxx.4x10 - 10 A - 400 В AC3 - 4 kW - 400 В AC3 Тип 6K.14.x.xxx.4x18 - 18 A - 400 В AC3 - 7.5 kW - 400 В AC3 Номиналы напряжения: 24, 110, 230 В AC	Тип 6K.13.8.xxx.4324 - 24 A - 400 В AC3 - 11 kW - 400 В AC3 Тип 6K.13.8.xxx.4332 - 32 A - 400 В AC3 - 15 kW - 400 В AC3 Номиналы напряжения: 24, 110, 230 В AC	Тип 6K.13.8.xxx.4350 - 50 A - 400 В AC3 - 22 kW - 400 В AC3 Тип 6K.13.8.xxx.4374 - 74 A - 400 В AC3 - 37 kW - 400 В AC3 Номиналы напряжения: 24, 110, 230 В AC
3 NO + 1 NC (47xx) 3 NO + 1 NO (48xx) 4 NO (43xx)	3 NO + 1 NC (47xx) 3 NO + 1 NO (48xx) 4 NO (43xx)	3 NO	3 NO
Блоки дополнительных контактов Дополнительные контакты с механической блокировкой согласно EN 60947-5-1, IEC 947-5-1			
Тип 06K.03 для Тип 6K.04 1 NO + 1 NC Тип 06K.06 для Тип 6K.04 2 NO + 2 NC 2 A (AC15 – 400 V)	Тип 06K.11 для Тип 6K.13 и 6K.14 1 NO 2 A (AC15 – 400 V)	Тип 06K.12 для Тип 6K.13 и 6K.14 1 NC 2 A (AC15 – 400 V)	