

Щитовые термостаты и термостат-гигростат

СЕРИЯ
7T



Сушильные печи



Промышленные
холодильники



Системы
освещения для
дорог и тоннелей



Промышленные
печи и горны



Автоматические
системы
автомойки



Электро-
распределительные
щиты



Панели
управления



Принудительная
вентиляция



Щитовой термостат-гигростат

- Компактный размер (Ширина 17.5 мм)
- Электронное управление
- 4 функции
- Номинальное напряжение 110...240 В AC/DC
- Диапазон регулируемой температуры от +10 ° до +60°C
- Работа при влажности до 90%
- Светодиодная индикация замкнутых контактов
- Монтаж на DIN-рейку 35мм (EN 60715)

Щитовые термостаты

- Компактный размер (Ширина 17.5 мм)
- Быстрое срабатывание, биметаллический датчик
- Широкий температурный диапазон окружающей среды
- Большая электрическая долговечность
- Монтаж на DIN-рейку 35мм (EN 60715)

7T.51/7T.81

Винтовые клеммы



* Измеряется при 0.3 К/мин

** Измеряется при 0.5 %/мин

Габаритные чертежи см. стр. 512

Характеристики контактов

Конфигурация контактов	1 NO	1 NC	1 NO
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/15	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/250	250/250
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	250	250
Допустимая мощность однофазного двигателя AC3 (230 В AC) кВт	—	1.1	1.1
Отключающая способность DC1: 24/110/220 В A	10/0.3/0.12	1/0.3/0.15	1/0.3/0.15
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (12/10)	500 (12/10)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi

Характеристики питания

Номинальное напряжение В AC/DC	110...240	—	—
Расчетная мощность ВА (50 Гц)/Вт	1.8/0.44	—	—
Рабочий диапазон В AC/DC	88...264	—	—

Регулирование температуры *

Диапазон уставок °C	+10...+60	-20...+40	-20...+60	0...+60	-20...+40	-20...+60	0...+60
Дифференциал переключения К	4 ± 2	7 ± 4	7 ± 4	7 ± 4	7 ± 4	7 ± 4	7 ± 4
Точность регулировки (весь диапазон) К	-1...+3	—	—	—	—	—	—

Регулирование влажности **

Диапазон уставок (влажность) %	50...90	—	—	—	—	—	—
Гистерезис %	4 ± 2	—	—	—	—	—	—
Точность регулировки %	5	—	—	—	—	—	—

Технические характеристики

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Температура окружающей среды °C	-25...+60	-45...+80	-45...+80
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)

CE UK EAC cRU[®] US

CE UK EAC 03 cRU[®] US

G

Информация по заказам


Пример: Щитовой термостат-гигростат, серия 7T, электропитание 110...240 В AC/DC, Многофункциональный, монтаж на реку 35 мм.

Серия — 7 T . 5 Тип — 1 . 0 . 2 3 0 . 4 5 = регулирование температуры и влажности 8 = регулирование температуры Колич. контактов — 6 0 1 = 1 контакт Тип питания — 3 0 = AC/DC (Только 7T.51) 0 = электропитание не требуется (Только 7T.81) Напряжение питания — 0 230 = 110...240 В (Только 7T.51) 000 = электропитание не требуется	Функция управления 60 = Многофункциональный (Только 7T.51) 01 = -20...+40 °C (Только 7T.81) 02 = -20...+60 °C (Только 7T.81) 03 = 0...+60 °C (Только 7T.81) Конфигурация контактов 3 = 1 NO контакт 4 = 1 NC контакт Задание контролируемого параметра 2 = Температура, настраиваемая 4 = Температура и Влажность, настраиваемая
--	---

Технические характеристики

Изоляция		7T.51	7T.81
Изоляция между открытыми контактами	В AC	1000	500
Электрическая прочность между цепью питания и контактом	В AC	2000	—
Клеммы		7T.51/7T.81	
Момент затяжки винтов	Nm	0.5	0.5
Макс. размер провода		одножильный провод	многожильный провод
	мм ²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14
Длина наконечника провода	мм	9	9


Функции 7T.51



HT: RH > RHset или Tamb > Tset

На термостат-гигростат подается электропитание. Контакты (13-14) замыкаются при влажности окружающей среды (относительная влажность) больше заданной влажности (RHset) или если температура окружающей среды (Tamb) превышает заданную температуру (Tset).

Светодиод загорается при замкнутых контактах.




TH: RH > RHset или Tamb < Tset

Контакты (13-14) замыкаются при влажности окружающей среды (относительная влажность) выше заданной влажности (RHset) или если температура окружающей среды (Tamb) меньше, чем установленное значение (Tset).

Светодиод загорается при замкнутых контактах.


Функции 7Т.51



HL: $RH < RH_{set}$

Контакты (13-14) замыкаются, если влажность в помещении (RH) меньше заданной влажности (RH_{set}).

Светодиод загорается при замкнутых контактах





HM: $RH > RH_{set}$

Контакты (13-14) замыкаются при влажности окружающей среды (относительная влажность) выше, чем заданная влажность (RH_{set}).

Светодиод загорается при замкнутых контактах

Функции 7Т.81




Включение обогрева - при снижении температуры внутри электрощита ниже заданной уставки, управляющий контакт замыкается.

При достижении заданной температуры, управляющий контакт размыкается.


Включение принудительной вентиляции - при повышении температуры внутри электрощита выше заданной уставки, управляющий контакт замыкается. При снижении температуры ниже заданной, управляющий контакт размыкается.

Схемы подключения


7T.51



7T.81...230x




7T.81...240x



Габаритные чертежи

Тип 7T.51

Винтовые клеммы



Тип 7T.81

Винтовые клеммы

