

18.51  
ПАСИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ  
И ПРИСУТСТВИЯ

- 1 МОНТАЖ**  
1a Монтаж на подвесные потолки  
1b Монтаж в монтажной коробке  
1c Монтаж на поверхность
- 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
- 3 НАСТРОЙКИ**  
A Настройка задержки выключения  
(I = 12 с - II = 3 мин - III = 15 мин - IV = 35 мин)  
B Настройка чувствительности с учетом месторасположения  
во избежание ложных срабатываний  
C Настройка порога срабатывания по освещенности  
(I = 1 люкс - II = 10 люкс - III = 500 люкс - IV = всегда ВКЛ (∞ люкс))
- 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЕММ «PUSH-IN»**  
4a Подключение-одножильный кабель  
4b Подключение-многожильный кабель  
4c Отключение
- 5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА**  
① Детекция движения  
— Выходной контакт
- 6 ЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**  
2 зоны чувствительности:  
6a Детекция присутствия (микродвижение)  
6b Детекция перемещения  
Зона чувствительности 360°
- 7 ДЕМОНТАЖ**



18.51

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60669-1 / EN 60669-2-1 |                                                                                                                                                         |
|                           | <b>18.51.8.230.0300</b><br>U <sub>N</sub> (110...230)V AC (50/60 Hz)<br>U <sub>min</sub> 96 V AC<br>U <sub>max</sub> 253 V AC<br>P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W |
|                           | 1 NO (SPST-NO)<br>10 A 250 V AC                                                                                                                         |
|                           | AC1 2500 VA<br>AC15 450 VA<br>(230 V) 1000 W<br>(230 V) 350 W<br>CFL-LED (230 V) 300 W                                                                  |
|                           | (-10...+50)°C                                                                                                                                           |
| IP40                      |                                                                                                                                                         |

